



Las instrucciones de mantenimiento de LVT están disponibles electrónicamente. Si desea una copia, por favor contacte a Desarrollo de Negocios al 800.241.4586. Para más preguntas o información adicional, contacte al Departamento de Relaciones con el Cliente de J+J Flooring al 800.241.4586, al Departamento de Relaciones con el Cliente de EF Contract al 800.451.1250 o al Servicio Técnico de Pentz al 866.706.9745 ext. 8407.

#### **Cuidado del Piso LVT Recién Instalado**

- a. Mantenga todo el tráfico peatonal fuera del piso durante 12 horas.
- b. Mantenga los muebles, accesorios y cargas pesadas sobre ruedas fuera del piso durante un mínimo de 24 horas.
- c. Elimine los residuos de adhesivo con un paño blanco limpio humedecido con aguarrás o alcohol desnaturalizado. Evite usar herramientas de raspado, ya que podrían eliminar la capa de desgaste del producto.
- d. Usa madera contrachapada de ¼" o más gruesa para proteger el piso al mover objetos pesados y carritos.
- e. Limpie el piso ligeramente húmedo usando un paño de microfibra según sea necesario.
- f. Espere 4 días antes de lavar y cepillar el piso nuevo con agua.

#### **Mantenimiento Inicial**

- a. Barrer, aspirar, pasar un trapeador de microfibra o un trapeador anti-polvo para eliminar la suciedad y la arena.
- b. Si es necesario, agregue un limpiador de pH neutro, como el limpiador Diversity Stride Citrus, diluido a 2 oz / 1 galón de agua. Aplíquelo usando un pulverizador manual.
- c. Cepillar con una máquina de baja velocidad o un fregadora automática, como la Clarke MA 12 E Upright Scrubber, con solo agua limpia en el tanque. Use un pad rojo o un cepillo.
- d. Nunca use almohadillas negras o cafés ya que son demasiado agresivas y pueden dañar el producto.
- e. Retira la solución de limpieza con una aspiradora húmedo-seco o una fregadora automática hasta que el piso esté seco.
- f. Enjuague el piso con agua limpia utilizando un pad de trapeador de microfibra. Repita el proceso de enjuague hasta que se elimine toda la niebla.

#### **Mantenimiento Rutinario**

- a. Barrer, aspirar, pasar un trapeador de microfibra o un trapeador anti-polvo para eliminar la suciedad y la arena a diario.
- b. Añadir un limpiador de pH neutro, como Diversey Stride Citrus Cleaner, al agua fría siguiendo las instrucciones del fabricante. (Mezclar 2 oz de limpiador concentrado por 1 galón de agua).
- c. Según sea necesario, frote con una máquina de baja velocidad (175 rpm) o una limpiadora automática de piso, como la Clarke MA 12 E Fregadora Vertical, para mantener su apariencia.
- d. Use una almohadilla roja (de fregado ligero) y un limpiador de pH neutro siguiendo las instrucciones del fabricante.
- e. El uso de Diversey Snapback® Restorer reducirá la visibilidad de los arañazos en el piso de LVT. Estos productos también agregarán un ligero brillo al piso. Siempre siga las instrucciones del fabricante.
- f. Recomendamos encarecidamente no aplicar cera. La cera sellará la superficie del LVT y resultará en la necesidad de una re-aplicación continua. El despojado de cera del LVT para su re-aplicación causará daño o eliminación de la capa superior de Uretano. El daño al producto no está cubierto por la garantía.
- g. No use líquidos a base de acetona, limpiadores altamente abrasivos o a base de solventes, ya que pueden dañar los pisos de vinilo.

#### **Directrices de Desinfección**

Aparte de las áreas estériles y en casos de sangre y derrames, los CDC no requieren el uso de desinfectantes en los pisos. En caso de que se requiera un desinfectante, se puede utilizar el siguiente producto: Virex II 256 Triad II® (de Diversey). Existen varios desinfectantes y sanitizantes disponibles comercialmente. Estos generalmente emplean cloro, compuestos de amonio o peróxidos como biocidas. Para una situación dada, el producto correcto a utilizar dependerá principalmente del tipo de derrame que se esté limpiando, específicamente los patógenos involucrados, y de cualquier preocupación sobre la exposición ocupacional. Estos deben ser probados en un área discreta para confirmar la solidez del color. La aplicación de estos productos es responsabilidad de la instalación. Las instrucciones del fabricante deben ser seguidas y los problemas técnicos relacionados con el desinfectante deben ser dirigidos a su fabricante. Enjuague el piso con agua limpia utilizando un mop de microfibra.

#### **Cuidado Preventivo del Piso**

- a. Engineered Floors recomienda que se utilicen nuestras losas de entrada "anti-suciedad" para proteger el LVT de los elementos exteriores. El área recomendada para cubrir en una entrada es de 15 pies.
- b. Ciertos antioxidantes que traen goma pueden manchar permanentemente los pisos de vinilo. Por lo tanto, use únicamente pies de muebles, ruedas o alfombrillas de uretano que no manchen.
- c. Engineered Floors recomienda que se utilicen almohadillas de fieltro en todas las patas de los muebles. Si se utilizan otros materiales, se deben realizar inspecciones frecuentes y reemplazar las almohadillas dañadas para prevenir daños.

LAS INUNDACIONES ANULAN LA GARANTÍA DEL FABRICANTE.